

AMELOCK - ÉCROU AUTOFREINÉ

L'AMELOCK est un écrou métallique de sécurité de type Hexagonal dont la partie freinante est obtenue grâce à la partie déformée d'un filet rapporté autofreinant en inox AMECOIL AF®, lui-même posé dans l'écrou.

APPLICATIONS

Il est adapté aux opérations de maintenance nécessitant de la rapidité tout en conservant les avantages d'un écrou de sécurité.



AVANTAGES

- Suppression des goupilles, contre-écrous et rondelles
- Conservation du freinage garanti pour 15 opérations montage/démontage
- Résistance élevée aux vibrations
- Résistance aux fortes températures, jusqu'à 600°C selon les modèles
- Indifférence du sens de montage par la symétrie du filet rapporté

RÉFÉRENCES

Diamètre nominal d	Pas mm P	Encombrement		Référence	
		Sur plats mm	Hauteur mm	Ecrou ACIER Z	Ecrou INOX
M 5	0,80	8	5	3300805080	3330305080
M 6	1,00	10	6	3300806100	3330306100
M 8	1,25	13	8	3300808125	3330308125
M 10	1,50	16	10	3300810150	3330310150
M 12	1,75	18	12	3300812175	3330312175
M 14	2,00	21	14	3300814200	3330314200
M 16	2,00	24	16	3300816200	3330316200

► Autres dimensions, matériaux et revêtements sur demande.